

SuperMax Oil Germany EP (GL-5) Serisi

Yüksek Performanslı Dişli Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany EP GL-5 Serisi; üstün kaliteli mineral baz yağlar ve aşırı basınç katıklarının özel formülasyonu ile üretilen ağır hizmet tipi dişli yağıdır. Spiral, konik ve hipoid dişli sistemlerinde, çok ağır şartlarda çalışan araçların vites kutularında ve diferansiyellerinde güvenle önerilir. Otomobil, kamyon, otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, zirai araçlar ve iş makineleri gibi birçok aracın diferansiyellerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Çok dereceli viskozite sınıfı özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda kolay akıcılık, mükemmel performans ve uzun ömürlülük sağlar.
- Üstün aşınmayı önleme özelliği ve aşırı basınca karşı performansı (EP) sayesinde dişli sistemindeki parçaları çok iyi bir şekilde korur.
- İçerdiği katık paketi sayesinde pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
- Termal stabilitesi ve oksidasyona karşı direnci sayesinde dişli sistemini çok iyi şekilde temiz tutar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

- API GL-5
- MAN 342N
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 75W-90 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler		
			SAE 75W 90	SAE 80W 90	SAE 85W 140
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8595	0,9015	0,9117
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	94,16	183,16	394,1
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	15,03	17,06	26,95
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	168	99	92
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36	-21	-15
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220	220	240

SuperMax Oil Germany EP (GL-5) Serisi

Yüksek Performanslı Dişli Yağı



DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany EP (GL-5) Serisi; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.