

SuperMax Oil Germany 10W/30

Sentetik Teknoloji



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany 10W/30, Sentetik teknolojisi güçlendirilmiş özel formülasyonu ile daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz koruma sağlar. Özellikle yağlama ihtiyacının en yüksek olduğu ilk çalıştırma anında, yüzeylerde sürekli oluşturduğu yağ filmi sayesinde sürtünmeye bağlı aşınmaları engeller.

AVANTAJLARI

- Yüzeylerde oluşturduğu yağ filmi sayesinde, motorun ilk çalıştığı anlarda bile sürtünmeye bağlı motor aşınmalarını önler.
- Yüksek sıcaklıklarda meydana gelebilecek aşınmalara karşı motoru korur.
- İçerdiği modern katık kombinasyonları sayesinde etkili bir temizlik sağlar ve motor güç kayıplarını engeller.
- Sentetik yapısı ve oksidasyona karşı yüksek direnci sayesinde daha uzun servis ömrü sunar.
- Motor parçaları arasında, güç kayıplarına yol açan sürtünmeleri azaltarak motor gücünün sürekliliğini sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- API SL/CF/CF-4/

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W / 30

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8750
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	71,06
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	10,88
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	143
TBN	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7
Akma Noktası	°C	ATM D 92	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 93	226

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

SuperMax Oil Germany 10W/30

Sentetik Teknoloji



RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany 10W/30; “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.