

SuperMax Oil Germany 20W/50 (SL/CF)

Mineral Bazlı Benzinli Motor Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany 20W/50 (SL/CF) yüksek kaliteli, mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda, ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlar.

AVANTAJLARI

- Motor temizliğini arttırıcı dispersan ve deterjan katıkları ilavesi ile tortu oluşumunu engeller. Oksidasyon direnci yüksektir ve zor şartlarda dahi mükemmel motor temizliği sağlar.
- İçerdiği özel katık kombinasyonları sayesinde aşınmalara, korozyona ve köpük oluşumuna karşı etkin koruma sağlar.
- Sürekli kullanımdan kaynaklanan aşırı ısınmanın, motor içerisinde yol açtığı harareti önler.
- Viskozite indeksi geliştirici katıklar sayesinde termal stabilitesi yüksektir ve oluşturduğu film tabakası her türlü düşük ve yüksek sıcaklıklarda meydana gelebilecek aşınmaları önler.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- API SL/CF

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı : SAE 20W / 50

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8836
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	172,1
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	19,63
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	131
TBN	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,6
Akma Noktası	°C	ATM D 92	-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D 93	220

SuperMax Oil Germany 20W/50 (SL/CF)

Mineral Bazlı Benzinli Motor Yağı



DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany 20W/50 (SL/CF); "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.